



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-091920K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 아사아블로이코리아삼화정밀 주식회사
 - 주소 : 경기도 시흥시 희망공원로 234, 시화공단 2나 601호(정왕동)
3. 시험기간 : 2024년 10월 28일 ~ 2025년 01월 13일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 도어클로저(S-630F)(3호)
6. 시험방법
 - (1) KS F 4505:2023



확인	작성자 명	민경원	기술책임자 명	원철현
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 01월 13일




한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5132

총 2페이지 중 1페이지

양식 TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT24-091920K

7. 시험결과

1) 도어클로저(S-630F)(3호)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양 및 기능(제품 및 부속품은 모양이 바르고 흠이 없으며, 기능 및 내구성을 감소시키는 결함이 없어야 한다.)	-	(1)	이상없음	-	A
겉모양 및 기능(도어가 확실하게 닫히고 움직임이 원활하며, 조정 밸브는 속도 조절이 자유롭게 되어야 한다.)	-	(1)	이상없음		
겉모양 및 기능(정지 장치가 있는 것은 소정의 열림 각도에서 쉽게 정지되고, 또한 풀리는 것이어야 한다.)	-	(1)	이상없음		
겉모양 및 기능(설치에 필요한 부품이 있어야 한다.)	-	(1)	이상없음		
내구성시험 전(열리는 힘)	N·m	(1)	34.0		
내구성시험 후(열리는 힘)	N·m	(1)	33.0		
내구성시험 전(닫히는 힘)	N·m	(1)	22.1		
내구성시험 후(닫히는 힘)	N·m	(1)	20.6		
내구성시험 전(닫히는 속도)(최대)	초	(1)	75		
내구성시험 후(닫히는 속도)(최대)	초	(1)	73		
내구성시험 전(닫히는 속도)(최소)	초	(1)	2		
내구성시험 후(닫히는 속도)(최소)	초	(1)	2		
내구성(20만회)	-	(1)	여닫기 시험을 20만회 반복하여도 성능에 현저한 변화가 생기거나, 용수철의 끊어짐 또는 기름이 새는 등의 손상이 없음		
작동온도	℃	(1)	-15 이하		B

※ 시험장소

A : 경기도 시흥시 회암공원로 234

B : 대전광역시 유성구 가정북로 26-34

— 끝 —

