




플로어 힌지 (강화 유리문용) No. GOLD-8300



OPENING ANGLE	MODEL NO.	DOOR DIMENSION (mm)	
		WIDTH(문폭) x HEIGHT(문높이)	
 HOLD OPEN ANGLE 90°, 115° (문의 정지 각도 90°, 115°)	90°, 115° STOP TYPE GOLD-8300	950 x 2100	




※ 상기 내용과 다르게 시공 될경우
문 이탈의 원인이 될수있음




속도 조절 방법

SPEED ADJUSTING
VALVE



FAST SLOW



*시공시 주의사항

- 1) 힌지 설치시 정품으로 제공된 액세서리를 사용해야 합니다.(캠 그라잉팅 금지!)
- 2) 손끼임 방지를 위해서 설치 환경에 맞는 도어 패재 속도 설정이 필요합니다.
- 3) 힌지 교체 시 안전 사고에 대한 주의를 요합니다. (도어 하중)
- 4) 레버가 도어 하단에 정확하게 고정되지 않거나, 또는 전문가 미 시공시 도어 속도/힘/소음 문제가 발생 할 수 있습니다.

*사용시 주의 사항

- 1) 속도 조절 밸브를 완전 개방 시 누유가 발생합니다.
- 2) 강풍 및 태풍 시 도어를 완전 오픈한 상태로의 사용을 금합니다.
- 3) 장기 방치 문의 경우 주 1회 이상 도어 개폐를 해 주어야 합니다
- 4) 자연 재해로 인한 제품 불량량의 경우 반품처리가 불가 합니다.
(ex. 강풍에 의한 힌지 고정축 틀어짐, 유리문 파손 등)

*제품의 보증기간은 설치후 1년입니다.

Tel : 031)412-0100

삼화정밀